

Impresión de etiquetas mejorada

Complete su solución de pesaje



Configuración sencilla

La impresión de etiquetas es rápida y sencilla con la impresora APR530. El "Modo MT" integrado está diseñado para que los indicadores y las básculas básicos de METTLER TOLEDO puedan realizar impresiones estándar con gráficos añadidos. Los usuarios ya no tienen que perder un tiempo valioso configurando la impresora. Es solo enchufar e imprimir.



Personalización de etiquetas

Cambie con rapidez entre los 15 formatos internos del modo MT de la APR530 con la pantalla táctil de 3,2 pulgadas para personalizar las etiquetas desde la propia impresora. Gracias al acceso a Label+, puede crear también nuevos formatos para conseguir impresiones totalmente personalizadas con texto, gráficos y códigos de barras.



Aplicación versátil

La APR530 es una impresora de transferencia térmica que puede usarse también en el modo térmico directo según su almacenamiento de documentos y las necesidades de durabilidad. El uso de etiquetas con códigos de barras mejorará la trazabilidad de los datos mediante la aplicación de estos directamente sobre los materiales, contenedores y palés.



Capacidad de impresión remota

La APR530 está diseñada con una tecla de función de impresión remota en la pantalla táctil. Puede usar esta tecla en una habitación segura o en la cabina del operario, lejos del indicador, para solicitar una impresión de los datos del pesaje actual mediante la conexión RS232.



Impresora de etiquetas APR530

Complete su solución de pesaje con esta impresora de etiquetas de calidad superior. La impresora se conectará a cualquier indicador de METTLER TOLEDO para una impresión rápida y sencilla que complete su solución de pesaje mediante la gestión de la documentación en papel y la codificación eficiente de los datos con códigos de barras.

La APR530 es una impresora sencilla que se configura con facilidad y simplifica la personalización de etiquetas. Adapte los formatos a sus necesidades con Label+, la herramienta gratuita de creación de etiquetas de METTLER TOLEDO. Mejore la captura de datos y las capacidades de producción personalizando por completo la apariencia y el estilo de su impresión. No se olvide de la impresión e incorpore hoy mismo la impresora APR530 a su solución.


Número de artículo: 30722022

Impresoras de etiquetas APR530



Industria farmacéutica y biofarmacéutica

- Seguimiento de los datos de principio a fin
- Etiquetas de mayor duración que cumplen las normativas gracias a la transferencia térmica
- Diseño de escritorio que se ajusta fácilmente a la mayoría de las estaciones de control



Fabricación, procesamiento e ingeniería

- Las etiquetas se usan desde la recepción hasta la expedición para un seguimiento sencillo de los datos mediante códigos de barras.
- Se pueden añadir direcciones y logotipos estáticos fácilmente a cualquier impresión.
- Personalice sus impresiones con Label+, un software de diseño de etiquetas para ordenadores totalmente gratuito.



Industria alimentaria y química

- Etiquetas personalizables para funciones específicas de su elección
- Impresión en red con TCP/IP en ambientes no húmedos
- Códigos de barras para procesos libres de errores de principio a fin

Características técnicas

Características estándar		
Método de impresión		Transferencia térmica/térmica directa
Resolución		300 dpi
Compatibilidad con el terminal		Funciona con la mayoría de los terminales de METTLER TOLEDO
Aprobaciones de organismos		CE (EMC), clase A FCC, CB, UL, cUL, CCC, UKCA
Especificaciones de la impresora		
Modo MT		Cadenas de texto con caracteres ASCII
Modo PL		Conmutación automática de EZPL, GEPL, GZPL, GDPL
Velocidad de impresión		127 mm/s (5 in/s)
Anchura de impresión		105,7 mm (4,16 in)
Longitud de impresión		Mín. 4 mm (0,16 in)**; máx. 762 mm (30 in)
Longitud de impresión		CPU RISC de 32 bits
Memoria	Flash	128 MB de memoria flash (60 MB de capacidad de almacenamiento para el usuario)
	SDRAM	32 MB de memoria SDRAM
Tipo de sensor		Sensor reflectante ajustable (rango total); sensor transmisor fijo, alineado al centro
Características físicas		
Dimensiones (l. × an. × al.)		280 mm × 210 mm × 195 mm (11,0 in × 8,3 in × 7,7 in)
Peso		2,7 kg (5,9 lb), consumibles no incluidos
Alimentación		Alimentación por conmutación de 100-240 V CA, entrada de 50-60 Hz

Características del material

Papel	Tipos	Formato continuo, etiquetas con huecos, detección de marcas negras y orificios perforados; la longitud de la etiqueta se ajusta mediante detección automática o programación
	Anchura	Mín. 20,0 mm (0,79 in)/máx. 118 mm (4,64 in)
	Grosor	Mín. 0,076 mm (0,003 in)/máx. 0,20 mm (0,008 in)
	Diámetro exterior del rollo de etiquetas	Máx. 127 mm (5 in)
	Diámetro interior	25,4 mm (1 in) o 38,1 mm (1,5 in)
Cinta	Tipos	Cera, cera/resina, resina
	Longitud	300 m (984,25 ft)
	Anchura	Mín. 30 mm (1,18 in)/máx. 110 mm (4,33 in)
	Diámetro del rollo de cinta	68 mm (2,67 in)
	Diámetro interior	25,4 mm (1 in)

Software de la impresora

Software	Software de diseño de etiquetas para ordenadores	Label+ (solo crea formatos en modo MT y EZPL)
	Controlador	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 y 10, Windows Server 2003 y 2008, MAC, Linux
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows
Fuentes internas	Fuentes de mapa de bits	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 y OCR A&B Fuentes de mapa de bits con rotación de 0°, 90°, 180° y 270°, y caracteres únicos con rotación de 0°, 90°, 180° y 270° Fuentes de mapa de bits expandibles 8 veces en dirección horizontal y vertical
	Fuentes TTF	Fuentes TTF (negrita, cursiva y subrayado). Con rotación de 0°, 90°, 180° y 270°
Fuentes descargadas	Fuentes de mapa de bits	Con rotación de 0°, 90°, 180° y 270°, y caracteres únicos con rotación de 0°, 90°, 180° y 270°
	Fuentes asiáticas	6x16, 24x24. Chino tradicional (BIG-5), chino simplificado (GB2312), japonés (S-JIS) y coreano (KS-X1001) Con rotación de 0°, 90°, 180° y 270°, y expandibles 8 veces en dirección horizontal y vertical
	Fuentes TTF	Fuentes TTF (negrita, cursiva y subrayado). Con rotación de 0°, 90°, 180° y 270°
Páginas de código		Página de código 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866 y 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 y 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Gráficos		Los tipos de archivos gráficos internos son BMP y PCX; se pueden descargar otros formatos gráficos desde el software

Comunicaciones

Interfaces	Puerto serie: RS-232 (DB-9) Puerto USB del dispositivo (tipo B, se requiere un controlador de Windows) IEEE 802.3 10/100 Base-Tx puerto Ethernet (RJ-45) Host USB (tipo A) Puerto paralelo (Mini-Centronics)
Panel de control	Pantalla táctil LCD de 3,2" con retroiluminación Tecla de control: Modo PL = alimentación; modo MT = alimentación de campo Botón de calibración (mantener pulsado para calibrar el tamaño de la etiqueta) Botón de encendido/standby

Tipos de códigos de barras de la impresora

Códigos de barras	Códigos de barras en 1D	Código postal chino, Codabar, código 11, código 32, código 39, código 93, código 128 (subconjunto A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (con extensión de 2 y 5 dígitos), EAN 128, FIM, código postal alemán, GS1 DataBar, HIBC, industrial 2 de 5, intercalado 2 de 5 (1 2 de 5), intercalado 2 de 5 con barras de expedición, ISBT-128, ITF 14, POSTNET japonés, Logmars, MSI, POSTNET, Plessey, Planet de 11 y 13 dígitos, RPS 128, peso aleatorio, estándar 2 de 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A y UPC-E con EAN (con extensión de 2 o 5 dígitos), UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	Códigos de barras en 2D	Código Aztec, código 49, Codablock F, código Datamatrix, MaxiCode, Micro PDF417, código Micro QR, PDF417, código QR y TLC 39

Especificaciones del entorno

Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	25-85 % sin condensación
Humedad de almacenamiento	10-90 % sin condensación

Otros

Accesorios	Cortador (instalación del distribuidor)***, dispensador de etiquetas externo, LAN inalámbrico (IEEE 802.11 b/g/n, instalación del distribuidor)
------------	---

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las empresas o nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

** El cumplimiento de las especificaciones de altura mínima de impresión y velocidad máxima de impresión puede depender de variables de material no estándar, como el tipo de etiqueta, el grosor, el espaciado y la construcción del soporte.

*** El cortador es un accesorio opcional. Si se instala el cortador, no se debe dejar la impresora al alcance de los niños.

Ajuste del formato de las etiquetas con el modo MT

La APR530 viene con el formato de etiqueta predeterminado del modo MT y otros 14 formatos seleccionables, como los que se muestran a continuación, guardados en la impresora. Los indicadores envían los datos al formato del modo MT para rellenar los campos en orden numérico. Esto permite hasta a los indicadores más básicos de METTLER TOLEDO funcionar con esta impresora, independientemente de las capacidades de personalización de las impresiones.

Los nuevos formatos de etiqueta del modo MT pueden diseñarse y cargarse en la impresora con Label+, la intuitiva herramienta de creación de etiquetas de METTLER TOLEDO. El usuario puede crear formatos de etiqueta personalizados que posicionen y redimensionen los datos de salida en diseños únicos, insertar texto o gráficos fijos que aparezcan en cada impresión o incluso hacer campos específicos para una gran variedad de códigos de barras en 1D y 2D.



Grupo METTLER TOLEDO

División industrial

Información de contacto local: www.mt.com/contacts

Sujeto a modificaciones técnicas

©05/2022 METTLER TOLEDO. Todos los derechos reservados

Documento n.º 30577755 A

MarCom Industrial

www.mt.com/APR530

Para más información

